



Datos técnicos	FREGADORA AY-3100 B
Potencia nominal	1500 W.
Potencia nominal del motor de cepillado	550 W.
Potencia nominal del motor de conducción	550 W.
Potencia nominal del motor de aspiración	400 W.
Aspiración	>12 kPa
Voltaje	24 V.
Nivel de presión acústica a 1,5 m. (ISO 3744)	68 db (A)
Velocidad máx.	6 Km. / h.
Dimensiones	1260 x 600 x 1010 mm.
Velocidad del cepillo	180 - 200 rpm
Capacidad del tanque de solución/recuperación	70/70 l.
Presión del cepillo	35 kg.
Ruta de limpieza	530 mm.
Radio de giro	1300 mm.
Pendiente máx.	10 %
Productividad de limpieza	3180 / 2120 m ² /h
Clase de aislamiento	III
Diámetro del cepillo / almohadilla	500 / 500 mm.
Clase de protección IP	IP24
Peso neto sin baterías	150 kg.
Caudal de agua	1,2 L./min.
Tiempo de funcionamiento continuo	3 - 4 h.
Peso bruto con baterías	220 kg.
Cantidad de discos de cepillado	1 disco
Código AYERBE	585910
P.V.P.	6.050,00 €



Datos técnicos	FREGADORA AY-1800 B
<i>Potencia nominal</i>	550 W.
<i>Altura de la máquina</i>	1060 mm.
<i>Capacidad del tanque de solución</i>	50 L.
<i>Capacidad del tanque de recuperación</i>	50 L.
<i>Diámetro de la rueda delantera</i>	200 mm.
<i>Diámetro de la rueda trasera</i>	100 mm.
<i>Alimentación del motor de aspiración</i>	400 W.
<i>Pendiente máxima</i>	2%
<i>Nivel de presión acústica</i>	65,8 dB(A)
<i>Batería (sin mantenimiento AGM)</i>	(2 x 12 V.) 24 V 100 Ah/3-4 h.
<i>Tamaño del compartimento de la batería</i>	300 x 360 x 240 mm.
<i>Capacidad de aspiración</i>	>1055
<i>Anchura de la ruta de fregado</i>	530 mm.
<i>Anchura de la escobilla de goma</i>	760 mm.
<i>Longitud máxima</i>	1228 mm.
<i>Anchura de la máquina (sin escobilla de goma)</i>	550 mm.
<i>Diámetro del cepillo / almohadilla</i>	530 mm.
<i>Peso neto (sin baterías)</i>	89 kg.
<i>Potencia nominal del motor de cepillado</i>	550 W.
<i>Velocidad de rotación del cepillo</i>	160 rpm
<i>Presión mínima del cepillo</i>	20,5 kg.
<i>Presión máxima del cepillo</i>	27,8 kg.
<i>Código AYERBE</i>	585900
<i>P.V.P.</i>	3.900,00 €